

CONTROL POR PULSOS

SERIE DP

- Pantalla digital
- Voltaje 110V/60 Hz
- Control manual, ajuste por botones de Subir y Bajar
- Modo de control automático remoto: Señal de pulso
- La dosificación proporcional se ajusta mediante una señal de impulso externa y los modos opcionales son división de frecuencia y multiplicación de frecuencia; el modo de división de frecuencia se utiliza cuando la frecuencia de impulso de entrada es mayor que la frecuencia de trabajo máxima de la bomba dosificadora; el modo de multiplicación de frecuencia se utiliza cuando la frecuencia de impulso de entrada es menor que la frecuencia de trabajo máxima de la bomba dosificadora.
- La frecuencia de trabajo actual se muestra digitalmente.



Caudal y Presión

SERIE DP				
MODELO	CAPACIDAD L/H	PRESION MAX BAR	FRECUENCIA	POTENCIA W
DP-03-07-LM	3	7	120	30
DP-06-07-X	6	7	120	65
DP-12-07-X	12	7	120	65

CERTIFICACIONES



ISO 9001 Y 1400
OHSAS 18001
UPC Y ASSE



GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA
* Excepto daños eléctricos



CONTAMOS CON UN APLIO STOCK DE REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO

Kit de instalación



Tubería de entrada de PVC de 2 metros



Tubería de salida de PVC de 2 metros



Tamaño: 4*6mm, 6*9mm, 10*14mm Conecta Tres Piezas.



Válvula de inyección



Válvula de fondo de filtro



Conector GX16