

seko

AKS / AKL 803



Características Técnicas

Peso 2 kg
Alimentación: 110V - 220v
Grado de protección: IP26
Carcasa: fibra de vidrio
Versión analógica



Caudal y Presión

PSI	Gph	Bar	l/h
72.5	5.28	5	20
58	8.45	4	32
29	16.4	2	62
1.45	29.0	0.1	110

A K S
Dosificación constante

Bomba dosificadora analógica de caudal constante caudal constante ajustable manualmente mediante dial de control en el panel frontal, dos rango de frecuencia (0÷20% o 0÷100%), Indicador LED de encendido

A K L
Dosificación constante

Bomba dosificadora analógica de caudal constante caudal constante ajustable manualmente mediante dial de control en el panel frontal, dos rango de frecuencia (0÷20% o 0÷100%), Indicador LED de encendido y entrada de entrada de control.



CERTIFICACIONES



ISO 9001 Y 1400
OHSAS 18001
UPC Y ASSE

Kit de instalación



Soporte de pared



Tubo de aspiración de PVC



Tubo de entrega de PE



Válvula de inyección (PVC)



Válvula de pie (PVC)



Soporte de montaje vertical



GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA
* Excepto daños eléctricos



CONTAMOS CON UN APLIO STOCK DE REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO