

seko

APG 800



Características Técnicas

Peso 2 kg
Alimentación: 110V - 220v
Grado de protección: IP26
Carcasa: fibra de vidrio
Versión analógica



Caudal y Presión

PSI	Gph	Bar	l/h
232	1.85	16	7
145	2.64	10	10
72.5	3.96	5	15
14.5	4.75	1	18

A P G
Dosificación proporcional

Bomba dosificadora analógica con caudal constante ajustable manualmente, caudal proporcional según una señal externa analógica (4÷20 mA) o digital de impulsos (por ejemplo, del contador de agua de agua).

- Dial de control (porcentaje y valor "n" en modo de multiplicación)
- Interruptor ajustable de 6 posiciones:
 - 3 en modo división (1, 4, 10 = n)
 - 1 en modo de multiplicación (n=1)
 - 1 para señal proporcional 4÷20 mA
 - 1 para funcionamiento constante

- Función "pacing" ajustable por dip interruptor



CERTIFICACIONES



ISO 9001 Y 1400
OHSAS 18001
UPC Y ASSE

Kit de instalación



Soporte de pared



Tubo de aspiración de PVC



Tubo de entrega de PE



Válvula de inyección (PVC)



Válvula de pie (PVC)



Soporte de montaje vertical



GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA
* Excepto daños eléctricos



CONTAMOS CON UN APLIO STOCK DE REPUESTOS
Y SERVICIO TÉCNICO