

seko

TPR 603



Características Técnicas

Peso 2 kg
Alimentación: 110V - 220v
Grado de protección: IP26
Carcasa: fibra de vidrio
Versión digital



Caudal y Presión

PSI	Gph	Bar	l/h
174	1.05	12	4
145	1.32	10	5
116	1.58	8	6
29	2.11	2	8



CERTIFICACIONES



ISO 9001 Y 1400
OHSAS 18001
UPC Y ASSE

TPR

Dosificación proporcional

Bomba dosificadora digital con medidor de control de pH/Redox
medidor de control incorporado.

- Interfaz digital para la dosificación constante o proporcional, en función del valor el valor de pH o Rx medido
- Entrada de sonda PT100 para la compensación compensación térmica
- Relé de alarma de repetición
- Entrada On-Off para control remoto
- Salida 4÷20 mA para medición

Kit de instalación



Soporte de pared



Tubo de aspiración de PVC



Tubo de entrega de PE



Válvula de inyección (PVC)



Válvula de pie (PVC)



Soporte de montaje vertical



GARANTÍA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA
* Excepto daños eléctricos



CONTAMOS CON UN APLIO STOCK DE REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO